

BUIRYQ

« 18 » қазақ 2021 ж.
Nur-Sultan qalasy

ПРИКАЗ

№ 94
город Нур-Султан

**2021 жылғы тауар, жұмыс,
қызмет түрлерін мемлекеттік
сатып алу жоспарына өзгетулер
мен толықтырулар енгізу туралы**

2015 жылғы 4-желтоқсандағы № 434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5 бабы, 7 тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11-желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алу ережесінің 13, 14 тармақтарын басшылыққа ала отырып, БҰЙЫРАМЫН:

1. «Астана Балет» Театры ЖШС 2021 жылғы тауар, жұмыс, қызмет түрлерін мемлекеттік сатып алу жоспарының (бұдан әрі - Жоспар) келесі тармақтарына өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

Жоспардың тармағы:

№38907676

- «Сатып алу тәсілі» бағанасы «Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден» сөйлемімен алмастырылсын;

2. 2021 ж. Жоспар тармағы №1 қосымшаға сәйкес толықтырылсын.

3. Енгізілген өзгертулер мен толықтырулар мемлекеттік сатып алу веб-порталына орналастырылсын.

4. Осы бұйрық, қол қойылған күннен күшіне енеді.

5. Осы бұйрықтың орындалуын өзім қадағалаймын.

Директор



А. Совостьянов

Приказ №94
18 октября 2021 г.

**О внесении изменений и дополнений
в план государственных закупок
товаров, работ и услуг на 2021 год**

В соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках», руководствуясь пунктами 13, 14 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в план государственных закупок товаров, работ и услуг на 2021 год ТОО «Театр «Астана Балет» (далее - План) в следующие пункты плана:

№38907676

- столбец «Способ закупки» изменить на слова «Из одного источника путем прямого заключения договора»;

2. Добавить пункт Плана на 2021 г согласно приложения №1;

3. Разместить внесенные изменения и дополнения на веб-портале государственных закупок.

4. Приказ вступает в силу со дня подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



А. Совостьянов

№	Вид предмета закупки	Наименование товара, работ, услуг на казенном языке (в соответствии с СТРУ)	Дополнительная характеристика (на казенном языке)	Способ закупки	Единица измерения (в соответствии с СТРУ)	Количество, объем	Цена за единицу, тенге	Общая сумма, утвержденная для закупки, тенге	Планируемый срок осуществления государственных закупок (месяц)	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (на казенном языке)	Размер авансового платежа, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Товар	перчатки сварочные ESAB curved Mig/Mag	Изготовленные сварочные перчатки ESAB Curved MIG для MIG сварки. Эти высококачественные перчатки предлагают новый подход ESAB к форме, комфорту и функциональности. Эргономичный дизайн максимально приближен к форме руки. Перчатки изготовлены из толстой, хорошо выделанной кожи, с подкладкой от кисти до запястья. Благодаря изгибу перчатки идеально повторяют форму руки, а гибкая складка в районе запястья уменьшает трение манжеты о руку. Окантованные швы, кевларовая прострочка и усиленный большой палец повышают прочность перчаток и дают сварщику высочайший уровень защиты. Особенности: Улучшенная форма для лучшей подвижности. Сильный эргономичный дизайн (изогнутый). Большой палец расположен под углом для естественного захвата. Высокая устойчивость к трению. Соединительные швы из кевлара. Очень легкие.	Запрос ценных предложений	штука	2,00	12000,00	24000,00	ноябрь	16 календарных дней	0
2	Товар	перчатки сварочные ESAB curved Tig	Технические особенности Curved Tig: Изогнутая эргономичная форма, повторяющая естественный изгиб руки. Стандарты и знаки соответствия: категория 2, EN 388, EN 407 и EN 12477, EAC. Большой палец расположен под углом для естественного захвата, позволяя держать в руке рабочий инструмент максимально удобно, при этом, благодаря такому положению, кисть руки менее устает. Полная защита ладони и запястья. Мягкое запястье с минимальным трением благодаря особой прошивке. Большой палец и промежуточная область усилены. Благодаря ней кисти на протяжении длительного срока службы не теряют форму. Компания ESAB разработала модель кривой для сварщика Curved Tig с учетом богатого опыта в сфере сварочного оборудования, комплектовании к нему, а так же высококачественной защитной одежды и масок. Инновационное развитие ESAB основано на постоянных улучшениях, именно поэтому изогнутые перчатки Curved Tig успели получить огромную популярность и не перестают пользоваться спросом.	Запрос ценных предложений	штука	2,00	15000,00	30000,00	ноябрь	16 календарных дней	0
3	Товар	провода для сварочного аппарата (полуавтомат) диам. 1,2 (большая бабина)	Проволока для полуавтоматической сварки 1,2mm E6705-6/GB 087GS 18kg Производитель Monolith Диаметр проволоки 1,2 мм Вид сварочной проволоки Окисленная НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Проволока сварочная окисленная марки E6705-GS применяется для автоматической и полуавтоматической сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей марок 10ХСНД, 15ХСНД, 14ХГС, 08Г2 и др. в среде защитных газов. Имеет универсальное применение в строительстве, монтажных работах, изготовлении сосудов под давлением, строительстве металлоконструкций, автомобильной отрасли, сельскохозяйственном машиностроении. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ Сварочная окисленная проволока используется для сварки (наплавки) изделий и конструкций из углеродистых и низколегированных сталей в нижнем, вертикальном и поперечном положении. Сварку можно проводить как в газовой среде (мисса) так и в чистом СО2. Для получения качественного шва окислин, ржавчины и различных окислов покрытия необходимо удалить. При инверторной сварке поверхность предыдущего валика необходимо очистить от шлака. ОСОБЫЕ СВОЙСТВА В процессе производства проволоки газопламенная вакуумно-дуговая обработка обеспечивает эффективную очистку поверхности. В результате этого поверхность проволоки приобретает характерный серебристый цвет и высокую адгезионную способность, что при последующем окислении обеспечивает сплошное и прочное покрытие. Благодаря окисленному покрытию и стабильному диаметру проволоки по всей длине обеспечивается равномерная подача и экономный расход металла токопроводящих элементов. Рядная намотка существенно увеличивает период эксплуатации дорожки сварочных полуавтоматов. Обеспечивается возможность работы с различными видами сварочного оборудования. Отмечено устойчивое горение дуги, которое наблюдается при широком диапазоне режимов сварки, минимальное разбрызгивание металла, отсутствие наплывов и пористости в сварочном шве. ВИД ПОКРЫТИЯ окисленная	Запрос ценных предложений	штука	4,00	20000,00	80000,00	ноябрь	16 календарных дней	0

4	Товар	маска сварочная JASIS JS-E723A	Маска сварщика JASIS JS-E723A Маска сварщика JASIS JS-E723A Производитель Jasic Страна производитель Китай Вид сварочной маски - Маска-хамелеон Защита от излучения- Инфракрасного, Ультрафиолетового Возможность работы с респиратором - Да Регулировка плотности затемнения - Да Регулировка задержки снятия затемнения - Да Длина смотрового окна 90.0 (мм) Ширина смотрового окна 100.0 (мм)	Запрос ценовых предложений	штука	2,00	18000,00	36000,00	ноябрь	16 календарных дней	0
5	Товар	Диск отрезной Диам.125 по металлу	Профессиональный Диск отрезной по металлу и нержавеющей стали Sinter Profi 745-125 x 1 x 22,2 мм для углошлифовальной машины ХАРАКТЕРИСТИКИ Диаметр 125 толщина 1мм посадочное отверстие 22,2мм Уровень качества Profi (Синие)Диск торговой марки Sinter одинаково показывают высокие результаты в сравнении с конкурентами, в независимости от вида изделия – арматура, профиль или лист. Это достигается благодаря добавлению в нужной пропорции монокристаллического корунда (иконкорунд) – абразив, обладающий уникальным свойством. Кроме высокой твердости и прочности, зерна монокристаллы при нагревах в процессе резания не сплавляются и не сплавляются большими кусками. Они крошатся постепенно, незначительными частями, как бы самозаточиваются. В результате такого разрушения зерно намного дольше остается острым, резание происходит при гораздо меньших температурах – основного фактора разрушения сварки. Во всех кругах завода установлена прочная на разрыв структура, изготовленная из высококачественных композитов (производство стили происходит на самом заводе). Качество стили влияет на прочность диска, а значит на безопасность реза. 100% продукция подвергается тестированию на дисбаланс (диаметром от 180 и выше). Каждый диск одевается на специальный прибор для тестирования баланса. В случае отклонения диска, на край, который отклонился вверх, ложится металлическая пластина весом 2гр. Если диск, с крайним балансом, вес 2 грамма, должен опустить поверхность диска вниз; Круги Sinter имеют международный Ганноверский сертификат безопасности MPA;	Запрос ценовых предложений	штука	50,00	150,00	7500,00	ноябрь	16 календарных дней	0

6	Товар	диск отрезной диам. 230 по металлу	Диск отрезной абразивный по металлу 230*1,6*22 Диск отрезной армированный изготовлен на основе электрокорунда нормального марки 14А. Имея особо прочный профиль, используется в работах, связанных с резкой металла. Ширина в упаковке 230 мм Штрих-код 14603347328156 Высота в упаковке 1,6 мм Размер абразива F40 Абразив оксид алюминия Толщина 1,6 мм Посадка 22,23 мм Диаметр 230 мм Твердость связи 5 - твердая Связка бемелитовая с армированием ХАРАКТЕРИСТИКИ Основные атрибуты Страна производитель Россия Пользовательские характеристики Посадка 22,23 мм Вес 0,152 кг	Запрос ценовых предложений	штука	30,00	300,00	9000,00	ноябрь	16 календарных дней	0
7	Товар	держак для сварочного аппарата	Электродержатель Esab Confort 200 Производитель ESAB Страна производитель Швеция Вес 0,545 кг Максимальный диаметр используемого электрода 4 мм Минимальный диаметр используемого электрода 2 мм Максимальный сварочный ток 200 А	Запрос ценовых предложений	штука	2,00	4500,00	9000,00	ноябрь	16 календарных дней	0
8	Товар	масса (прищепка) для сварочного аппарата	Зажим массы ESAB 250A Тип клеммы зажим/крокодил Макс. сила тока 250 А Материал соединения зажима медь Вес 0,2 кг Характеристики и описание Количество жил 1 Сечение жилы 10 кв.мм Кабель сварочный 1Г 1х10 Кабель сварочный 1Г 1х10 имеет одну жилу, номинальное сечение которой составляет 10 мм2. Допустимая величина тока — 135 А. Общий диаметр — 11,1 мм. Вес 1 км. провода составляет 230-250 кг. Кабель сварочный 1Г 1х10 предназначен для номинального переменного напряжения до 660 В и частотой 400 Гц или постоянного — до 1000 В. Температурный диапазон эксплуатации: -40 — +50°С. Минимальный радиус изгиба — 79 мм.	Запрос ценовых предложений	м.п.	2,00	2500,00	5000,00	ноябрь	16 календарных дней	0
9	Товар	кабель сварочный сечение 10мм2	Кабель сварочный 1Г 1х10 Кабель сварочный 1Г 1х10 имеет одну жилу, номинальное сечение которой составляет 10 мм2. Допустимая величина тока — 135 А. Общий диаметр — 11,1 мм. Вес 1 км. провода составляет 230-250 кг. Кабель сварочный 1Г 1х10 предназначен для номинального переменного напряжения до 660 В и частотой 400 Гц или постоянного — до 1000 В. Температурный диапазон эксплуатации: -40 — +50°С. Минимальный радиус изгиба — 79 мм.	Запрос ценовых предложений	штука	20,00	900,00	18000,00	ноябрь	16 календарных дней	0
10	Товар	защитное стекло для сварочной маски JASC JS-E 723A	Стекло защитное поликарбонат 90х110мм защитное стекло изготовлено из специального пластика - поликарбонат. Защитное стекло предохраняет светофильтр маски сварщика Хамелеон от попадания искр, окалины снаружи и механического воздействия изнутри. Очень легкий вес Высокая прозрачность Отличные показатели светорассеивания Теплоизоляция Звукоизоляция Возможность стигать в холодном состоянии Удароустойчивая Хорошая стойкость к действию химикатов Защита от ультрафиолета Прочное стекло Не трескается на морозе Капли от сварки не налипают	Запрос ценовых предложений	штука	20,00	250,00	5000,00	ноябрь	16 календарных дней	0

11	Товар	ножницы по металлу больше	NWS 070-02-350 Ножницы по металлу 350 мм (прямые, пружина, 5/7-59 НМС) Для длинных прямых и сквозных резов Твердость режущей кромок 57-59 HRC Режущие кромки дополнительно прошли индуктивную закалку Регулируемый применимый шарнир Руки с пластмассовым покрытием Из инструментальной стали, ковальной, закаленной в масле Технические характеристики Длина режущей кромок 60 мм Конструкционная сталь 600 Н/мм² - 1,2 мм Высококачественная сталь 800 Н/мм² - 1,0 мм Характеристики: Производитель/Серия Производитель NWS Тип изделия Ножницы по металлу Материал Инструментальная сталь Назначение Столярно-слесарный инструмент Материал обработки Алюминий, Кожа, Нержавеющая сталь, Пластик Лезвие Длина лезвия 60 мм Тип реза Прямой Габариты и вес Вес 840 г Высота лезвия 350 мм	Запрос ценовых предложений	штука	2,00	35000,00	70000,00	ноябрь	16 календарных дней	0
12	Товар	молоток 2 кг	Кувалда Kraftool 2кг, с армированной рукояткой (2009-2) Характеристики и описание Производитель Kraftool Страна производитель Германия Кувалда с армированной рукояткой, Kraftool, 2 кг (2009-2) (более точная информация в разделе характеристики) Кувалда KRAFTOOL 2009-2, предназначена для слесарно-монтажных работ. Рукоятка армирована стальными стержнями. Кованая инструментальная сталь. Закалено токами высокой частоты.	Запрос ценовых предложений	штука	2,00	13000,00	25000,00	ноябрь	16 календарных дней	0
13	Товар	молоток 0,5 кг	МОЛОТОК KRAFTOOL "АУТОКРАФТ" ЦЕЛЬНОКОВАННЫЙ, МАСЛОБЕЗОСТОЙКАЯ ВИБРОГАСЯЩАЯ ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА, 500Г Производитель Kraftool Тип Молоток Тип молотка слесарный Страна производитель Германия	Запрос ценовых предложений	литр	2,00	15000,00	30000,00	ноябрь	16 календарных дней	0
14	Товар	Смазочно-охлаждающая жидкость	Описание RATAK 6210 R это биостабильная водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость с высоким содержанием масла, образующая при смешивании с водой стабильную эмульсию белого цвета. RATAK 6210 R обеспечивает эффективную мехоперационную защиту обрабатываемых деталей и агрегатов металлорежущего оборудования от коррозии, а также снижает износ режущего инструмента. Применение RATAK 6210 R применяется на операциях лезвийной обработки, точения, фрезерования, сверления и нарезания резьбы. Продукт является универсальным и подходит для обработки углеродистых и легированных сталей, а также цветных металлов и сплавов.	Запрос ценовых предложений	штука	20,00	2000,00	40000,00	ноябрь	16 календарных дней	0
15	Товар	пильный диск, диам.185 посадочн. отв. 20мм по дереву для пчелки	ЗУБР Оптима 185 x 16мм 367, диск пильный по дереву (36903-185-16-36) Производитель Зубр Страна производитель Россия Максимальный диаметр диска 185 мм Состояние Новое получился от производителя Страна производитель ЗМ Страна производитель США Наличие каталана выдана Да	Запрос ценовых предложений	штука	2,00	4000,00	8000,00	ноябрь	16 календарных дней	0
16	Товар	респиратор полумаска ЗМ 6200	ВНИМАНИЕ: Товар продается только оптом! Для заказа обратная просьба связаться по Viber/whar или позвонить по телефону. Полумаска ЗМ 6200 - это удобное в использовании средство для защиты дыхательных путей человека, которое оснащено четырьмя ремнями оголовья для более плотного прилегания к лицу. Головные ремни имеют микроканалы. Наличие байонетных устройств крепления фильтра позволяет быстро и легко производить его замену, фиксируя при помощи одного щелчка. Преимущества ЗМ 6200 перед аналогами: - Средний размер (M); - Эффективная защита органов дыхания; - Для многократного использования; - Требует минимального ухода; - Конструкция с 2 фильтрами оптимально сбалансирована; - Максимально широкий обзор; - Большой выбор фильтров для разных производственных условий; - Мягкая гипоаллергенная лицевая часть из эластомера; - Компактная конструкция респиратора не ограничивает поле зрения;	Запрос ценовых предложений	штука	10,00	3500,00	35000,00	ноябрь	16 календарных дней	0

17	Товар	Фильтр для респиратора 3М 6200(3M6059)	Фильтр 3М 6059 Производитель 3М Страна производитель США Тип Фильтр Наличие клапана выдоха Да Описание продукта Совместим с полумасками 3М™ 6000 и 3М™ 7500 , а также полнолицевыми масками 3М Производитель рекомендует использовать этот противогазовый фильтр с предфильтрами 3М™ 5911 (P1), 3М™ 5925 (P2) или 3М™ 5935 (P3) в зависимости от условий труда Главная задача противогазового предфильтра - задержать человека от вредных аэрозолей. Другая задача предфильтра - продлить срок службы противогазового фильтра до истечения его ресурса. Предфильтры крепятся к противогазовому фильтру с помощью держателя 3М™ 501 Противогазовый фильтр защищает от паров органических и неорганических веществ, кислот газов, аммиака и его производных АВЕК1 Уголь - природный сорбент, активированный в лабораториях компании 3М, эффективно фильтрует воздух от газообразных вредных веществ в воздухе промышленной зоны Тип газовой защиты: Аммиак и его производные, Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 градусов Цельсия Тип пленки: Противогазовый фильтр Полумаска противогазового типа, защищает от газов, паров, аэрозолей, пыли, дыма, тумана, запаха, обеспечивает защиту лица и органов дыхания. Эта серия быстро подгоняется к движению под любой тип лица и крепко фиксируется. Язычок на подбородке передовые идеи и технологии для защиты дыхания.	Запрос ценовых предложений	штука	40,00	2600,00	104000,00	ноябрь	16 календарных дней	0
18	Товар	маска аэрозольная, респиратор 3М 9322	Это изделие удобно при ношении — мягкий материал, из которого сделана внутренняя сторона полумаски, является гипоаллергенной, а фильтр «CoolFlow» обеспечивает повышенную защиту свободном дыхании. Респиратор 3М™ 9322+ отличается повышенным комфортом не только из-за трехпанельной конструкции и мягкой массы — в нем используются головные ремни новой конструкции, которые не оказывают давления на голову. Полумаска легко складывается и помещается даже в кармане. Вся серия Aqual™ 9300+ идеально сочетаются с защитными очками 3М™ и обеспечивают отличную видимость в процессе работы. Эта серия быстро подгоняется к движению под любой тип лица и крепко фиксируется. Язычок на подбородке передовые идеи и технологии для защиты дыхания.	Запрос ценовых предложений	пара	20,00	1300,00	26000,00	ноябрь	16 календарных дней	0
19	Товар	перчатки рабочие ПВХ, ХБ. Обрезиненные	Перчатки строительные 3008 полный облив усиленные.. Перчатки применяются как в бытовых условиях, так и на производствах и промышленных предприятиях. Защищая от механических воздействий, химических веществ, неприемлемых для кожи температур, рабочие перчатки всегда пользуются большим спросом. Общие требования к защитным рабочим перчаткам включают в себя полное соответствие заявленным защитным и эксплуатационным свойствам при использовании их по назначению, а также гипоаллергенность материала изготовления. Перчатки строительные, полный облив, двойной облив пальцев.	Запрос ценовых предложений	штука	20,00	300,00	6000,00	ноябрь	16 календарных дней	0
20	Товар	Биты под шуруп ЗУБР 26011-2-50(эксперт)	(26011-2-50-2) Биты ЗУБР "ЭКСПЕРТ" тор-кован, обточен, хром-б. сталь, тип хвост: Е 1/4", РН2, 50ммБиты для шуруповерта предназначены для промышленного применения, имеют торсионную зону, предохраняющую наконечник от разрушения при пиковых нагрузках. Используются с ручным и механизированным инструментом. Изготовлены из хромолибденовой стали S2 методом ковки, что обеспечивает высокую надежность инструмента. Система насечек «ФИКС» предотвращает выскальзывание шлица из крепежа, что препятствует повреждению срезаемых поверхностей, биты и крепежа. Торсионная зона предохраняет наконечник от разрушения при пиковых нагрузках, что обеспечивает увеличенный срок службы. Обточенная рабочая часть позволяет работать в труднодоступных местах. Намагнитенный шлиц обеспечивает дополнительное удобство в работе.	Запрос ценовых предложений	штука	20,00	450,00	9000,00	ноябрь	16 календарных дней	0
21	Товар	круг шлифовальный, лепестковый Р-50, diam. 125	КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ 125Х22 Р60 Предназначен для плоского шлифования и обработки кромок и сварных швов деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов и древесины. Устанавливается на шлифовальную угловую. Расшифровка маркировки: КУТ - круг лепестковый торцевой, Р60 - зернистость. Размеры: наружный диаметр 125 мм, посадочный диаметр 22 мм.	Запрос ценовых предложений	штука	30,00	550,00	16500,00	ноябрь	16 календарных дней	0
22	Товар	тройник розетки с заземлением научуковая, класс защиты IP 54	Колодка научук тройная вила Технические характеристики Номинальное напряжение: 220-250 В Номинальный ток: 16А Частота: 50/60 Гц Защита от влаги: IP54	Запрос ценовых предложений	штука	3,00	4000,00	12000,00	ноябрь	16 календарных дней	0

23	Товар	Вилка электрическая каучуковая, класс защиты IP 54	Вилка каучуковая с заземлением 1*16А, 220В, IP54 либо IP44 Характеристики Основные атрибуты Степень защиты IP 44 Конструкция Сборно-разборная Цвет корпуса Черный Производитель TP ELECTRIC Частота тока 50 Гц Вид провода Прямой Форма контактов Круглые Вес 60 г Страна производитель Турция Срок службы 60 лет Заземление Да Пользовательские характеристики Максимальное рабочее напряжение 250 Защитная крышка Да Количество фаз 1 Номинальная сила тока 16 Тип силового разъема Вилка Количество полюсов 2 Полная схема подключения	Запрос ценовых предложений	штука	3,00	1500,00	4500,00	ноябрь	16 календарных дней	0
24	Товар	комбинезон малышный, размер 50-ый	Комбинезон ЗУБР "МАСТЕР" защитный из материала SMS 50-52 размер Комбинезон защитный ЗУБР, арт. 11605-50, серия "Мастер", – легкий и удобный односторонний комбинезон из нетканого трехслойного материала SMS для защиты от производственных и бытовых загрязнений, пыли, биологически активных жидкостей, жиров, химических веществ. Защитные комбинезоны торговой марки ЗУБР изготовлены из прочных, воздухопроницаемых материалов, обладают высокими барьерными свойствами и обеспечивают комфорт при длительном ношении. • Изготовлен из современного нетканого трехслойного материала SMS (станбонд-мелтблэун-станбонд), специально разработанного для производства изделий медицинского назначения • Обладает хорошей воздухопроницаемостью, не накапливает статического электричества, не прозрачен, мягкий на ощупь и не раздражает кожные покровы • Благодаря высоким абсорбирующим свойствам материала препятствует проникновению биологически активных жидкостей, жиров, химических веществ • За счет прослойки из мелтблэун SMS значительно превосходит стандарт по барьерным свойствам • Легкий и удобный, не стесняет движений • Отличается высокой стойкостью к стиранию, истиранию, разрывам • Морозостойкий, выдерживает низкие температуры без изменения прочности и появления эффекта "стекления" • Нетоксичен, не вызывает аллергических реакций • Центральная молния позволяет легко снимать и надевать комбинезон • Капюшон и эластичные вставки на манжетах и лодыжках • Малый вес и компактный размер в сложенном виде обеспечивают удобство хранения и переноски • Материал: SMS • Размер: L-XL (50-52) • Цвет: белый • Тип застежки: молния • Капюшон: есть • Упаковка: ПЭ-пакет	Запрос ценовых предложений	штука	20,00	3500,00	70000,00	ноябрь	16 календарных дней	0
25	Товар	кисть флейцевая малярная, ширина 75	Кисть флейцевая для всех типов ЛКМ ширина 75 Материал ручки дерево Тип малярной кисти Плоская Кисть флейцевая подходит для всех типов лакокрасочных материалов. Светлая натуральная щетина. 55% топс. Деревянная лакированная ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки. Кисть флейцевая – это универсальная кисть, которая используется для широкого профиля малярных работ, от покраски, до нанесения трафаретов или рисования на поверхности. Малярные работы с использованием такой кисти проводятся с высоким качеством. Это связано с небольшой длиной щетины, надежной фиксацией ворса металлической пластиной. Плоская кисть способна впитывать достаточное количество краски, чтобы не делать слишком частые мазки, но в тоже время исключает появление подтеков. Флейцевой кистью можно работать во всех направлениях, не беспокоясь о качестве покрытия или распространении брызг вокруг маляра. Флейцевые кисточки очень удобны в руке, благодаря использованию плоских и эргономичных ручек. Это снижает усталость маляра, позволяет подобрать для себя ту кисть, с которой будет удобно работать на протяжении всего рабочего дня.	Запрос ценовых предложений	штука	30,00	400,00	12000,00	ноябрь	16 календарных дней	0
26	Товар	кисть флейцевая малярная, ширина 50	Кисть флейцевая для всех типов ЛКМ ширина 50мм Материал ручки дерево Тип малярной кисти Плоская Кисть флейцевая подходит для всех типов лакокрасочных материалов. Светлая натуральная щетина. 55% топс. Деревянная лакированная ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки. Кисть флейцевая – это универсальная кисть, которая используется для широкого профиля малярных работ, от покраски, до нанесения трафаретов или рисования на поверхности. Малярные работы с использованием такой кисти проводятся с высоким качеством. Это связано с небольшой длиной щетины, надежной фиксацией ворса металлической пластиной. Плоская кисть способна впитывать достаточное количество краски, чтобы не делать слишком частые мазки, но в тоже время исключает появление подтеков. Флейцевой кистью можно работать во всех направлениях, не беспокоясь о качестве покрытия или распространении брызг вокруг маляра. Флейцевые кисточки очень удобны в руке, благодаря использованию плоских и эргономичных ручек. Это снижает усталость маляра, позволяет подобрать для себя ту кисть, с которой будет удобно работать на протяжении всего рабочего дня.	Запрос ценовых предложений	штука	30,00	300,00	9000,00	ноябрь	16 календарных дней	0

27	Товар	Кисть флейцевая малышек, ширина 15	Кисть флейцевая для всех типов ЛНМ ширина 15мм Материал ручки дерево Тип малярной кисти Плоская Лакерованная ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепках. Кисть флейцевая – это универсальная кисть, которая используется для широкого профиля малярных работ, от покраски до нанесения трафаретов или рисования на поверхности. Малярные работы с использованием такой кисти проводятся с высокой скоростью. Это связано с небольшой длиной щетины, надежной фиксацией ворса металлической пластиной. Плоская кисть способна впитывать достаточное количество краски, чтобы не делать слишком частые мази, но в тоже время исключает появление подтеков. Флейцевой кистью можно работать во всех направлениях, не беспокоясь о качестве покрытия или распространении брызг вокруг маляра. Флейцевые кисточки очень удобны в руке, благодаря использованию плоских и эргономичных ручек. Это снижает утомляемость маляра, позволяет подобрать для себя ту кисть, с которой будет удобно работать на протяжении всего рабочего дня.	Запрос ценовых предложений	штука	30,00	250,00	7500,00	ноябрь	16 календарных дней	0
28	Товар	фреза для ЧПУ CMT спиральная монокристаллическая Z=2, S=6 RH	Фреза спиральная монокристаллическая D=6x2x70 Z2 RH ХАРАКТЕРИСТИКИ Прочие Артикул 191.060.11 Бренд CMT Вид обработки раскрой Диаметр (мм.) 6 Высота режущей кромок (мм.) 27 Диаметр хвостовика (мм.) 6 Длина общая (мм.) 70 Количество зубьев 2 Направление вращения RH Набор кромокочных фрез Bosch 8мм. бшг.1.практичный набор из 6 кромокочных фрез Bosch 17mm&Edgng с хвостовиками диаметром 8 мм предназначен для выборки, отделки кромок. В комплект вошли: карнизные фрезы 51x10x19 мм с радиусом 3 мм, 55x13x25 мм с радиусом 6 мм; фасочные фрезы 54x13x25 мм с углом 25 градусов, 56x16x16 мм с углом 45 град; фреза для работы с поверхностями заподлицо 65x25x13 мм; шпательная фреза 65x25x16 мм.	Запрос ценовых предложений	штука	2,00	12000,00	24000,00	ноябрь	16 календарных дней	0
29	Товар	фреза для ручного фрезера фасочная	Цанга переходник для ручного фрезера с 12 мм на 8 мм, с 12 на 6 мм Цанга-переходник для ручных фрезеров с 12 мм на 8 мм. Используется для фрезеров со встроенной цангой 12 мм. Путем установки и зажима нижнего переходника на цангу 8 мм можно использовать фрезы с диаметром хвостовика 8 мм.	Запрос ценовых предложений	штука	6,00	17000,00	102000,00	ноябрь	16 календарных дней	0
30	Товар	переходник для ручного фрезера с 12мм на 8мм, с 12мм на 6мм	Цанга переходник для ручного фрезера с 12 мм на 8 мм, с 12 на 6 мм Цанга-переходник для ручных фрезеров с 12 мм на 8 мм. Используется для фрезеров со встроенной цангой 12 мм. Путем установки и зажима нижнего переходника на цангу 8 мм можно использовать фрезы с диаметром хвостовика 8 мм.	Запрос ценовых предложений	штука	2,00	3000,00	6000,00	ноябрь	16 календарных дней	0
31	Товар	Сопло плазменное PT-31 для плазматрона	Характеристики сопла PT 31: Вид плазматрона PT-31 Название плазмореза Svarog Real Cut45 Максимальный ток, А 40 Толщина реза, до, мм 12 Высота, мм 15,5 Диаметр наружн., мм 12 Диаметр вн., мм 5 Вес: 6,0гр	Запрос ценовых предложений	штука	10,00	500,00	5000,00	ноябрь	16 календарных дней	0
32	Товар	Электрод плазменный PT- 31 для плазматрона	Характеристики электрода PT 31: Вид плазматрона PT-31 Название плазмореза CUT-40 Максимальный ток, А 40 Толщина реза, до, мм 12 Длина, мм 38 Вес: 6,2гр	Запрос ценовых предложений	штука	10,00	400,00	4000,00	ноябрь	16 календарных дней	0
33	Товар	Керамический завихритель PT-31 для плазматрона	Характеристики завихрителя PT 31: Вид плазматрона PT-31 Название плазмореза Svarog Real Cut45 Максимальный ток, А 40 Толщина реза, до, мм 12 Высота, мм 5,5 Диаметр наружн., мм 8,5 Диаметр вн., мм 5 Вес: 0,3гр Завихритель (диффузор) обеспечивает закрутку воздушного потока в плазматроне PT-31 (разработан ESA8) для «обжатия» дуги, возбужденной осциллятором, и принудительного выхода её из отверстия сопла. Шайба-завихритель обеспечивает неплохое качество формирования столба, но она подвержена разрушению в результате теплового воздействия столба дуги и требует большой точности при сборке плазматрона.	Запрос ценовых предложений	штука	10,00	650,00	6500,00	ноябрь	16 календарных дней	0

34	Товар	Керамический защитный колпачок РТ-31 для плазматрона	Характеристики керамического сопла РТ 31: Вид плазматрона РТ-31 Название плазмореза Svarog Real Cut45 Максимальный ток, А 40 Толщина реза, до, мм 12 Высота, мм 30,0 Диаметр наружн., мм 23,0 Диаметр вн., мм 17,5 Вес: 17 гр Обеспечивает подачу защитного вторичного газа на выходе из сопла и определяет направление плазменной дуги. Защитный газ подается под большим давлением через колпак в зону реза, который выдавливает расплавленный металл из зоны реза. По статистике колпачок меняется из расчета 1 шт на 5 замен электродов. Колпачки быстро выходят из строя от неаккуратного обращения (например, при ударе).	Запрос ценовых предложений	штука	10,00	500,00	5000,00	ноябрь	16 календарных дней	0
35	Товар	КЛЕЙ САНДАРАЧНЫЙ (МАСТИКА), 1000 мл. KRYOLAN • Арт.2004	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ НА КОЖУ БОРОД, УСОВ, БАКЕНБАРДОВ, ЛОБНОЙ ЧАСТИ ПАРИКОВ, ЛАТЕКСНЫХ И ЖЕЛАТИНОВЫХ НАКЛАДОК, СТРАЗ И ЛЮБЫХ ДРУГИХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НА ОСНОВЕ САНДАРАЧНОЙ СМОЛЫ И СПИРТА. ПЛАСТИКОВЫЙ ФЛАКОН, 1000 мл.	Запрос ценовых предложений	штука	1,00	36000,00	36000,00	ноябрь	16 календарных дней	0
897 500,00											

Заместитель директора


Д. Мусабеков

Руководитель финансовой службы


Н. Сильвановская

Главный бухгалтер


В. Домбаева

Руководитель отдела государственных закупок


А. Жусупова